

FLIR B335

Photos du visible avec Image dans l'image, écran tactile, objectif interchangeable

- Sensibilité thermique de 50 mK
- Appareil photo numérique avec éclairage
- Pointeur laser avec alignement automatique
- Enregistrement de commentaires vocaux avec les images
- Fonction Image dans l'image
- Écran LCD tactile de 3,5 pouces




Écran tactile multifonction



Fonction Image dans l'image (PiP)



Objectif orientable à 120°




Galerie de vignettes



Caractéristiques de la FLIR B335


- **Images IR de haute résolution** — comportant 76 800 pixels (résolution de 320 x 240)
- **Appareil photo numérique** — avec un flash pour obtenir de bonnes images quelles que soient les conditions d'éclairage
- **Fonction Image dans l'image (PiP)** — superposant l'image thermique à une image visible
- **Large gamme de température** — des mesures allant de -20 °C à +120 °C, pour convenir aux applications bâtiments
- **Exactitude de ±2 %** — pour surveiller l'état des cibles sensibles à la température
- **Alarme d'isolation** — indique les performances d'isolation de la structure du bâtiment
- **Alarme d'humidité** — relative signale les zones où il existe un risque de condensation
- **Galerie de vignettes** — pour une recherche rapide des images enregistrées
- **Objectif orientable** — jusqu'à 120° pour faciliter les prises de vue
- **Batterie Li-ion rechargeable** — amovible, avec une autonomie de plus de 4 heures en utilisation continue
- **Pointeur laser** — pour identifier sur la cible la zone associée au point chaud de l'image IR
- **Enregistrement de commentaires vocaux** — associés aux images, pouvant être ensuite intégrés au rapport d'inspection
- **Optiques interchangeables** — en option, faciles à fixer, de 6°, 15°, 45°, 90°, 2x et 4x, pour donner une grande polyvalence à la caméra
- **Carte SD standard** — pour enregistrer plus de 1000 images JPEG radiométriques
- **La livraison comprend** — une carte SD (mémoire), une batterie Li-ion rechargeable avec un adaptateur/chargeur de 100-260 V c.a., un chargeur de batterie à deux emplacements, le logiciel QuickReport, un câble USB Mini-B, un câble vidéo, un pare-soleil, un stylet et des couteurs, un cache d'objectif et un boîtier de transport



Fonction Image dans l'image

Elle facilite l'identification et l'interprétation des images infrarouges. Ce perfectionnement augmente la valeur de l'image infrarouge en vous permettant de la superposer directement sur l'image visible correspondante. Par simple pression d'un bouton, cette fonction combine les avantages de l'image infrarouge et de l'image visible.


Applications



Bâtiment : l'eau infiltrée et la moisissure dans le mur



Bâtiment : déperdition énergétique



Électricité : fusibles surchauffés




Bâtiment : déperdition énergétique



Spécifications de la FLIR B335

Données image et optiques	
Champ d'observation	25° × 19° / 0,4 m
Sensibilité thermique/NETD	50 mK
Focalisation	Manuelle/Automatique
Gamme spectrale	7,5–13 µm
Résolution infrarouge	320 × 240 pixels
Présentation de l'image	
Écran	LCD tactile couleur de 3,5 pouces
Modes de capture d'images	Images IR, image visible, image dans l'image, galerie de vignettes
Image dans l'image	Zone IR redimensionnable sur l'image visible
Mesurage	
Gamme de température de l'objet	-20°C à +120°C
Exactitude	±2°C
Analyse des mesures	
Mesure en un point	5
Zone	Max./min./moyenne sur 5 rectangles
Isotherme	Détection de température élevée/basse / intervalle
Alarme d'humidité relative	1 alarme d'humidité relative, avec point de rosée
Alarme d'isolation	1 alarme d'isolation
Set-up	
Palettes de couleur	N&B, N&B inversé, Fer, Arc en Ciel
Enregistrement des images	
Enregistrement des images	JPEG standard, y compris les données de mesure, sur carte mémoire
Mode d'enregistrement des images	Images IR / visibles, enregistrées simultanément de images IR et visibles
Annotation des images	
Vocale	60 secondes
Textuelle	Texte choisi dans une liste ou saisie sur un clavier virtuel à l'écran tactile
Appareil photo numérique	
Caméra numérique intégrée	3,1 Megapixel (2048 × 1536 pixels), et lampe
Données physiques	
Poids de la caméra, batterie incluse	0,88 kg
Dimensions de caméra (L x L x H)	106 × 201 × 125 mm



Le logiciel QuickReport™ pour PC permet d'analyser la température en chaque pixel des images thermiques JPEG produites par les caméras FLIR

Les spécifications et les prix peuvent changer sans préavis.

© 2009 FLIR Systems. Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction totale ou partielle sous quelque forme que ce soit.

FLIR Systems, Suède
World Wide Thermography
Center
Rinkebyvägen 19 - PO Box 3
SE-182 11 Danderyd
Tél : +46 (0)8 753 25 00
E-mail : sales@flir.se

FLIR Systems, France
Tél : +33 (0)1 41 33 97 97
E-mail : info@flir.fr

FLIR Systems, Allemagne
Tél : +49 (0)69 95 00 900
E-mail : info@flir.de

FLIR Systems, Royaume-Uni
Tél : +44 (0)1732 220 011
E-mail : sales@flir.uk.com

FLIR Systems, Italie
Tél : +39 02 99 45 10 01
E-mail : info@flir.it

FLIR Systems, Belgique
Tél : +32 (0)3 287 87 10
E-mail : info@flir.be



www.flir.com/thg